

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗЧИК ДЛЯ БЫСТРОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

- Плавный подъем и опускание режущего диска осуществляется при помощи резьбового шпинделя, оснащенного индикатором глубины реза - это предотвращает преждевременный износ диска.
- Шпиндель находится внутри стальной оцинкованной трубы и полностью защищен от внешних воздействий.
- Фронтальная часть кожуха откидывается вверх для дорезания шва
- Защитный кожух легко монтируется
- Стандартный шпиндель позволяет устанавливать несколько дисков, общей толщиной до 15 мм
- Объемный 30-ти литровый съемный бак с широкой горловиной и ручками облегчает его наполнение и сокращает перерывы в работе
- Внешняя подача воды осуществляется через водную магистраль при помощи отдельного регулируемого крана
- Специальная система орошения фланца экономит воду и обеспечивает оптимальное охлаждение режущего диска. Это гарантирует увеличение ресурса диска.
- Бак для воды можно откинуть вперед-вы полностью используете всю воду, а потом легко наполните его вновь
- Откидывающийся вперед бак переносит дополнительный вес на режущий диск во время работы
- Ручка с демпфером уменьшает воздействие вибраций на оператора - это улучшает условия труда
- Ручка имеет множество вариаций регулировки, ее можно переставить на 180° для оптимального обзора оператором процесса резки
- Для удобной транспортировки предусмотрены ручки для переноса и крановый зацеп
- Стояночный тормоз в базовой комплектации



Фильтр циклонного типа



Фиксатор глубины реза



Откидной бак для воды



Ручка с демпфером



Фронтальная часть кожуха откидывается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СОМПАСТCUT 300 P
Глубина пропила макс.	180 мм
Настройка глубины реза	Резьбовой шпindelь с глубиномером
Ø диска макс.	500 мм
Посадочное отверстие	25,4 мм
Приводной двигатель	HONDA Бензин 1-Цилиндр
Выходная мощность макс.	8,7 кВт, 11,8 Лс
Скорость вращения диска	2300 1/мин
Размеры (Д/Ш/В)	1040/ 585 / 910 мм
Вес	105 кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АЛМАЗНОЙ ОСНАСТКИ

Асфальт	ASW 11
Бетон	BSW 12
Асфальт/Бетон	MUSW 10

РЕЗЧИКИ ШВОВ	NR.
СОМПУСТCUT 300 P без режущего диска, с защитным кожухом 500 мм	1080762
ИНСТРУМЕНТ	NR.
ASW 11 алмазный диск Ø 450 / 25,4 мм, асфальт	1054980
ASW 11 алмазный диск Ø 500 мм / 25,4, асфальт	1054982
BSW 12 алмазный диск Ø 450 / 25,4 мм, бетон	1070155