

МОЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ РЕЗЧИК ШВОВ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Приложение 1

- Компактный резчик швов сконструированный по принципу ножниц
- Гидростатическая трансмиссия гарантирует плавное и стабильное управление машиной
- Высококачественные клиновые ремни оптимально передают мощность
- Рамная конструкция изготовлена из листового металла и устойчива к деформациям
- Компактные размеры и сбалансированное шасси позволяют легко маневрировать на строительной площадке
- Низкий центр тяжести обеспечивает аккуратную и точную нарезку шва
- Превосходное качество реза под прямым углом благодаря регулируемой оси заднего колеса
- Подъем и опускание режущего диска осуществляется плавно при помощи электро-гидравлического привода и резьбового шпинделя, оснащенного индикатором глубины реза-это предотвращает преждевременный износ диска.
- Рукояти регулируются по высоте, что повышает удобство эксплуатации
- Фронтальная часть кожуха откидывается вверх для дорезания шва
- Быстрая переоснастка с левосторонней на правостороннюю резку
- Оптимальное расположение редуктора предоставляет легкий доступ к основным узлам технического обслуживания (воздушный фильтр, аккумулятор, масляный фильтр, топливный фильтр)
- Стояночный тормоз и муфта свободного хода входят в базовую комплектацию



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MULTICUT 400 D
Глубина пропила стандарт / макс.	315 мм
Настройка глубины реза	электрогидравлический с глубиномером
Ø диска стандартный/мах.	800 мм
Посадочное отверстие	25,4 мм
Приводной двигатель	Perkins Дизель 3- Цилиндр
Выходная мощность макс.	18,4 кВт / 25 Лс
Уровень выброса выхлопных газов	Уровень выбросов 5
Скорость вращения диска	2800 1/мин
Резка слева и справа	А также
Размеры (Д/Ш/В)	1300 / 840 / 1690 мм
Вес	570 кг