

МОЩНЫЙ РЕЗЧИК ШВОВ В СРЕДНЕЙ КАТЕГОРИИ

- Исключительно компактная конструкция
- Подача диска при помощи кривошипной рукоятки гарантирует равномерную скорость и качество реза, увеличение ресурса диска - все это уменьшает расходы на резку
- На FS 20 также можно установить электрический привод, с которым он идеально подходит для тяжелых работ с асфальтом или бетоном
- Вертикальное расположение двигателя гарантирует постоянную подачу масла в любой рабочей ситуации - это увеличивает эксплуатационный ресурс
- Опускание и подъем режущего диска осуществляются плавно, таким образом предотвращая преждевременный износ диска
- Понятное и эргономичное расположение инструментов
- Фронтальная часть кожуха откидывается вверх для дорезания шва
- Наличие заднего ведущего колеса облегчает повторное нарезание швов
- Принцип поворотного рычага от LISSMAC экономит время и деньги - время переоснастки с левого на правосторонний рез сокращено благодаря механизму разворота шпинделя на 180 °
- Большой объем бака для воды и топливного бака сводят время простоев к 1/минимуму
- Стояночный тормоз, система экономной подачи воды на фланец и индикатор глубины реза входят в базовую комплектацию



FS 20 D



[1] FS 20 B

[2] Защитный кожух с вакуумным адаптером

Откидывающийся защитный кожух

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	FS 20 B (-VE)	FS 20 D (-VE)
Стандартная глубина пропила / по желанию	220 мм / 270 мм	220 мм / 270 мм
Настройка глубины реза	Резьбовой шпиндель с глубиномером	
Ø диска стандартный / по желанию	600 мм / 700 мм	600 мм / 700 мм
Посадочное отверстие	25,4 мм	25,4 мм
Приводной двигатель	HONDA Бензин V2-Цилиндр	HATZ Дизель
Выходная мощность макс.	15,5 кВт/ 20,8 Лс	10,1 кВт/13,7 Лс
Уровень выброса выхлопных газов	-	Уровень выбросов 5
Стандартная подача	Кривошипная рукоять	Кривошипная рукоять
Подача VE	электрический/ручной	электрический/ручной
Скорость вращения диска	1920 1/мин	1920 1/мин
Резка слева и справа	а также	а также
Размеры (Д/Ш/В)	1100 /750 /1100 мм	1100 /750 /1100 мм
Вес	205 кг	263 кг
Вес VE	210 кг	268 кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АЛМАЗНОЙ ОСНАСТКИ

Асфальт	ASW 11
Бетон	BSW 12
Асфальт/Бетон	MUSW 10

РЕЗЧИКИ ШВОВ	NR.
[1] FS 20 с защитным кожухом 600мм, без режущего диска	815034
FS 20 B/VE с защитным кожухом 600мм, без режущего диска	815035
FS 20 D с защитным кожухом 600мм, без режущего диска	815011
FS 20 D/VE с защитным кожухом 600мм, без режущего диска	815014
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	NR.
[2] FS 20 - защитный кожух 500мм с вакуумным адаптером	816136
FS 20 - защитный кожух 700 мм	1072820
ИНСТРУМЕНТ	NR.
ASW 11 алмазный диск Ø 500 / 25,4 мм, асфальт	1054982
ASW 11 алмазный диск Ø 600 мм / 25,4, асфальт	1054983
BSW 12 алмазный диск Ø 600 / 25,4 мм, бетон	1070166