

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ГИБКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАМНЕРЕЗНЫЙ СТАНОК

- Высококачественная, нетребовательная в обслуживании конструкция
- Удобен в использовании благодаря облегченной конструкции
- Фирменная система управления резкой от LISSMAC, включающая в себя подвижной стол, пластиковые скользящие подшипники, ролики и направляющие из нержавеющей стали, служит невероятно долго и гарантирует превосходный контроль во время резки. Кроме того, все ее части защищены от излишнего попадания грязи.
- Прочная алюминиевая рама с высокоточным рабочим столом для наиболее точного распила
- Регулируемая пильная головка позволяет точно контролировать глубину реза
- Кожух диска неширокий, линию реза видно хорошо и четко
- Специальная система подачи воды от LISSMAC гарантирует оптимальное охлаждение пильного диска и немедленное удаление грязи, при очень низком расходе воды
- Все составные части имеют резьбовое соединение, что позволяет их легко заменять
- Легкий пластиковый поддон для грязной воды легко снимается для чистки и транспортировки
- Водяной насос крепится при помощи штекерных соединений и легко снимается
- Наличие колес облегчает перемещение по строительной площадке и погрузку в транспорт
- Просто транспортировать благодаря съемной пильной головке и складным ножкам
- Кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и кнопка аварийной остановки удобны в использовании, при этом они защищены от случайного нажатия
- Алюминиевый рабочий стол со встроенным упором и высеченной угловой шкалой



ATS 400



[1] ATS 450



[2] лазерная линейка



[3] откидной стол



[4] стол для распила керна



Легко разбирается на 4 части

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ATS 400	ATS 450
Стандартная глубина пропила / max.	110 мм / 135 мм	170 мм / 195 мм
Длина пропила	600 мм	720 мм
Ø диска стандартный / max.	350 мм / 400 мм	450 мм / 500 мм
Посадочное отверстие	25,4 мм	25,4 мм
Выходная мощность макс.	2,2 кВт	2,2 кВт
Напряжение	230 В	230 В
Скорость вращения диска	2800 1/мин	1800 1/мин
Степень защиты	ИП 54	ИП 54
Размеры (Д/Ш/В)	1140/620/1230 мм	1340/620/1350 мм
Вес	73 кг	86 кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АЛМАЗНОЙ ОСНАСТКИ

Бетон, Натуральный камень	TL BETON
Натуральный камень	GSWD 10

КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ	NR.
ATS 400 вкл. алмазный диск Ø 350 мм (бетон, натуральный камень)	810135
[1] ATS 450 вкл. алмазный диск Ø 450 мм (бетон, натуральный камень)	1017006
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ	NR.
[2] ATS 400 - лазерная линейка LSL 1	810101
[3] ATS 400 - откидной стол	810114
[4] ATS 400 - стол для распила керна	810131
ATS 400 / 450 - 2м. кабель-адаптер разъем Schuko соед. зажим CEE 3-х конт. 16 A	822312
ATS 400 / 450 - 2м. кабель-адаптер разъем CH Тур12 соед. зажим Schuko	822311
ATS 400 / 450 - 2м. кабель-адаптер разъем CEE 3-х конт. 16 A соед. зажим Schuko	822310
ИНСТРУМЕНТ	NR.
TL Бетон алмазный диск Ø 400 мм / 25,4 мм, бетон	791105
TL Бетон алмазный диск Ø 450 мм / 25,4 мм, бетон	791106
GSWD 10 алмазный диск Ø 400 мм / 25,4 мм, бетон / натуральный камень	1041900
GSWD 10 алмазный диск Ø 450 мм / 25,4 мм, бетон / натуральный камень	1041903