

КОМПАКТНЫЙ, МОЩНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗЧИК ШВОВ - ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

- Электрические резчики швов LISSMAC работают исключительно тихо, поэтому они отлично подходят для работы на зданиях и внутри них
- Подъем и опускание режущего диска осуществляется плавно при помощи бесступенчатого шпинделя, что предотвращает повреждение диска.
- Оптимальная скорость вращения вала режущего диска
- Фронтальная часть кожуха откидывается вверх для дорезания шва
- Превосходная устойчивость при движении благодаря оптимальному расположению центра тяжести по отношению к полотну диска
- Ручки можно регулировать по высоте и менять их положение для удобства работы.
- Легкая переостантка с левостороннего на правосторонний рез всего за несколько простых движений
- Вода подается напрямую через кожух
- Оптимальное распределение веса на передние колеса обеспечивает высокую точность движения и резки
- Индикатор для регулирования глубины реза
- Масляный щуп H-образной формы
- Сплошной вал режущего диска с клиноременным приводом
- Конструкция рамы с качающимся рычагом для выемки диска из шва не требовательна в обслуживании

Опционально поставляется с кожухом для резки "заподлицо"

- Запатентованная система резки "заподлицо" с пристенным кожухом 800 мм и специальным креплением пильного диска
- Машина соответствует европейскому стандарту DIN EN 13862 о Безопасности напольных отрезных станков



[1] защитный кожух для резки заподлицо



Легко разбирается на 3 части

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СОМРАСТCUT 401 E
Глубина пропила макс.	320 мм
Настройка глубины реза	Маховик - Стержень с резьбой веретено
Ø диска макс.	800 мм
Посадочное отверстие	25,4 мм
Крепление диска (резка заподлицо)	6 x M8 -TK125
Приводной двигатель	Электрический
Выходная мощность макс.	7,5 кВт
Напряжение	400 В / 32 А
Скорость вращения диска	1250 1/мин
Резка слева и справа	а также
Размеры (Д/Ш/В)	990/580/850 мм
Вес	156 кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АЛМАЗНОЙ ОСНАСТКИ

Асфальт	ASW 11
Бетон	BSP 101E/ BSP 102E

РЕЗЧИКИ ШВОВ	NR.
СОМРАСТCUT 401 E без алмазного диска, вкл. кожух диска 800 мм	1069137
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	NR.
[1] СОМРАСТCUT 401 E - защитный кожух 800 мм для резки заподлицо	1065244
ИНСТРУМЕНТ	NR.
ASW 11 алмазный диск Ø 800 мм / 25,4 мм, асфальт	1054985
BSP 101 E алмазный диск Ø 800 мм / 25,4 мм, бетон	1018248
BSP 102 E алмазный диск Ø 800 мм / 25,4 мм, бетон	1081109