

НАДЕЖНЫЙ РЕЗЧИК ШВОВ ДЛЯ РАБОТЫ В САМЫХ СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ СТРОЙКИ

- Жесткая конструкция рамы с низким центром тяжести
- Высокая устойчивость благодаря увеличенному расстоянию между осями колес
- Благодаря плавному рулевому управлению поворотным колесом резчик легко и быстро передвигать, подготавливать к работе, а также корректировать движение во время резки.
- Тихий 4-х цилиндровый турбодизельный двигатель HATZ с водяным охлаждением
- Простое переключение скорости пильного диска при помощи 3-х ступенчатой механической коробки передач
- Большой узел привода клиновых ремней
- Большие подшипники вала режущего диска оснащены специальным уплотнением - это гарантирует их долгий срок службы
- Воздухозаборник находится со стороны оператора - это означает, что в двигатель попадает только чистый воздух
- Плавный запуск при помощи гидростата и не требующая технического обслуживания коробка передач (без цепи)
- Рычаг подачи на котором расположены переключатели подъема и опускания позволяет работать одной рукой
- Электрогидравлический привод подъема и опускания диска



MULTICUT 905
Изображение, вкл. кожух диска с вакуумным адаптером

Базовая комплектация MULTICUT 905 SG:

- Коробка скоростей вращения диска 950, 1620 и 2450 об/мин, коробка направления вращения (по часовой стрелке / против часовой стрелки и нейтральное положение), система орошения фланца

Базовая комплектация MULTICUT 905 SGH:

- Коробка скоростей вращения диска 950, 1620 и 2450 об/мин, коробка направления вращения (по часовой стрелке / против часовой стрелки и нейтральное положение), система орошения фланца, гидравлический интерфейс для всасывающего устройства: единая система - всасывающее устройство управляется непосредственно через гидравлический интерфейс резчика



[1] VACUUM-WET 100 P



[2] VACUUM-WET 500



[3] защитный кожух 500 мм



[4] Защитный кожух с вакуумным адаптером



[5] светодиодная фара



[6] световой сигнализатор



[7] сиденье для оператора



Панель управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MULTICUT 905 SG	MULTICUT 905 SGH
Глубина пропила макс.	515 мм	515 мм
Настройка глубины реза	электрогидравлический с глубиномером	
Ø диска макс.	1200 мм	1200 мм
Посадочное отверстие	35 мм (6 x M12 - ТК120 мм) - 25,4 мм по желанию	
Приводной двигатель	HATZ Дизель 4-Цилиндр	HATZ Дизель 4-Цилиндр
Выходная мощность макс.	55 кВт, 74,8 Лс	55 кВт, 74,8 Лс
Уровень выброса выхлопных газов	Уровень выбросов 5 (инклюзивный Дизельный сажевый фильтр)	
Коробка резки вперед	гидростатический бесступенчатый 0-50 м/мин	
Коробка резки назад	гидростатический бесступенчатый 0-25 м/мин	
Скорость вращения диска	950 / 1620 / 2450 1/мин	950 / 1620 / 2450 1/мин
Резка слева и справа	а также	а также
Размеры (Д/Ш/В)	2290/1030/1720 мм	2290/1030/1720 мм
Вес	1130 кг	1200 кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АЛМАЗНОЙ ОСНАСТКИ

Асфальт	ASP 703
Бетон	BSP 501

РЕЗЧИКИ ШВОВ	NR.
MULTICUT 905 SG 35/25,4 мм без алмазного диска, без защитного кожуха	1063646
MULTICUT 905 SGH 35/25,4 мм без алмазного диска, без защитного кожуха	1063647

АКСЕССУАРЫ	NR.
[1] MULTICUT 905 - шламоотсос VACUUM-WET 100 P	818167
[2] MULTICUT 905 - шламоотсос VACUUM-WET 500	1078972
[2] MULTICUT 905 - комплект для крепления VACUUM-WET 500 к MULTICUT 905	1079037
MULTICUT 905 - кожух диска 800 мм	1031207
MULTICUT 905 - кожух диска 1000 мм	1031208
MULTICUT 905 - кожух диска 1200 мм	1031209
[4] MULTICUT 905 - кожух диска 500 мм вкл. вакуумный адаптер	1004709
[4] MULTICUT 905 - кожух диска 800 мм вкл. вакуумный адаптер	816187
[4] MULTICUT 905 - кожух диска 1000 мм вкл. вакуумный адаптер	1079852
[5] MULTICUT 905 - светодиодная фара 12 В	1040256
[6] MULTICUT 905 - световой сигнализатор	816002
[7] MULTICUT 905 - сиденье для оператора	1040906
MULTICUT 905 - помпа, вкл. фильтр для воды	813046
MULTICUT 905 - комплект переходников на вал 25,4 мм для 6-ти луночного фланца	1018697
MULTICUT 905 - набор утяжелителей, вкл. держатель на 100кг	1018646